

# HHJM 164Y



**Mahindra**



**4 RUEDAS MOTRICES  
DIRECCIÓN HIDRÁULICA ASISTIDA  
ARCO DE SEGURIDAD ABATIBLE**



# HHJM 164Y

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MOTOR

Tipo	Diesel
	4 tiempos
	Refrigeración por agua
Nº Cilindros	3
Cilindrada	1.123
Diámetro Cilindro	78 mm
Carrera	78.4 mm

### TRANSMISIÓN

Embrague	Simple disco en seco
Caja de velocidades	Mecanica
Número de velocidades:	
Delante	6
Atrás	2
Toma de fuerza	540 / 1000
Tracción 4 x 4	(forzada y desconectada)

### FRENOS

De zapata en seco	(4 zapatas)
-------------------	-------------

### DIMENSIONES Y PESO

#### Dimensiones exteriores del tractor en mm:

Distancia ente ejes	1.290
Longitud Total	2.441
Anchura Total	1.050 / 1.150
Altura Total	1.995 (por arco)
Peso en vacío	805 kg
Neumáticos:	
Delanteros	5.0 - 12
Traseros	7.5 - 16

### DIRECCIÓN E HIDRÁULICO

Hidráulica asistida	"Orbitrol asistido con cilindro delantero"
Capacidad Elevación	2.280 N
2 Salidas hidráulicas traseras	

### EQUIPO ELÉCTRICO

Instalación eléctrica	12 v
1 Batería	12 v 45 amp

### COMPLEMENTOS

Arco de seguridad atrasado abatible	
Cinturón de seguridad	
Depósito combustible	16.1 L
Contrapesos delanteros y traseros de serie	
OPCIONAL	Marco techo



**INDO-CHINA** DE TRACTORES, S.L.

Ctra. de Fuente de P. Naharro, km. 1 - 16400 TARANCÓN (Cuenca)  
Teléfs.: 969 32 20 51/52  
e-mail: info@indochinatractores.com  
www.indochinatractores.com



**Mahindra**